モデルNo.	最大穴あけ能力(mm)			ネジ締め能力(mm)		チャック	回転数	打擊数	本機寸法(mm)	哲景(kg)	振動3軸合成値		1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※2	
	コンクリート ブロック	鉄工	木工	木ネジ	小ネジ		(min ⁻¹)[回転/分]		(長さx幅x高さ)			標準付属品		木エキリφ21mm ラワン(厚さ25mm)
HP458D	16	13	38 _{座掘り} 76	10×90	6	1.5~ 13		高速:0~30,000 低速:0~6,000	225×79 ×259	2.3	9.5(震動ドリル) <2.5(ドリル)	ストッパポール ⊕ビット2-65 サイドグリップ フック	DRTX 約210コ DRMX 約170コ DRFX 約130コ	DRMX 約400コ
DF458D	_							_		2.2	_			DRTX 約490コ DRMX 約400コ DRFX 約300コ

※1 EN60745-2-1規格に基づき測定。 ※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります

1,100円

1.000円

●超硬ドリル[HP458D用]



	高耐	タフ 久・朝 軸折ね	庄 入	方式	に	8	F C					
}			-A-	φ φ	L 1	•	- L3					
}	サイズ(mm)											
	適用ボルト	Α	φd	L1	L2	L3	部品番号	価格				
]	МЗ	5.5	9	3.5	20	60	A-51851	700P				
1	M4	7	13.5	6.5	22	61	A-51867	800P				
	M5	8	13.5	6.5	22	61	A-51873	800P				
}	M6	10	16	6.5	22	61	A-51895	950F				

12 | 18 | 8 | 22 | 61 | **A-51904** | 1,000円

13 | 19 | 8 | 22 | 61 | **A-51910** | 1,000円

A-50625

A-50712

A-49563 A-49579 A-49806

A-49585

A-4959


A-49828 A-49600 A-49616 A-50120 A-52912 A-55946 A-55952

85 6 **A-57526** 2,000F



ーションタフビット(マグネット付)





●段付きタフビット(マグネット付) トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性 アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持!

軸径 φ5.5mm 段付・先細タイプ ネジの頭全体が見易く、作業性が良い!

				110	U	A-02007	1,000013		
	先	2		65 85	3	A-50924	1,000円		
	端ス				6	A-50930	2,000円		
	アカ				10	A-50946	3,400円	4	
	先端スリムタイプ		(+)		3	A-50952	1,100円		
_			No.2		6	A-50968	2,200円		
				3 A-50980	10	A-50974	3,500円		
lan I					1,300円	(E)			
				110	6	A-50996	2,500円	5	
Ш		NIO	10	65	3	A-57451	950円		
	No.1 ⊕ No.2 ⊕			100	3	A-57467	1,200円		
3				65	3	A-57473	950円		
				00	6	A-57510	1,900円		
§!				85	3	A-57489	1,000円		
						_			

No.0(+) 85 3 A-52875

65 3 **A-52881**





Li-ion 3.OA BL1830 部品番号 A-47896







⚠ 注 意 | 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- ■振動3軸合成値の詳細は JEMA 〔(社) 日本電機工業会〕 ウェブサイト: (http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
- ■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- ■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。 ■このカタログの内容は2014年12月現在のものです。

TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14440B1 MCIA2-201412

た電式ドライバドリル

充電式震動ドライバドリル HP458D 3 電車 乗工 本工



クラス「最強」+「APT」搭載。

高容量 5.0Ah バッテリで圧倒的な作業量!















最大締付トルク

[座掘り]木工穴あけ 76_{mm}



※1. 18V(3.0Ah/4.0Ah/5.0Ah) 充電式震動ドライバドリル、充電式ドライバドリルにおいて。2014年6月現在、当社調べ。



最強のパワーと圧倒的作業量





締付トルク約30%アップ**



作業スピード(目室)

3.0Ah 14.4V/18V 4.0

充実の作業量 1 充電あたりの作業量(目安) 木エキリφ21mm(ラワン/厚さ25mm) HP458DRFX/DF458DRFX **約300**□



幅広いトルク設定。

小ネジから、ボルトまで

1充電あたりの作業量(目安) 木エキリφ21mm(ラワン/厚さ25mm) HP458DRMX/DF458DRMX **約400**□





酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー!

「アプト」防滴・防じんの最高峰





水や粉じんが、入りにくい 粉じんなどが入りにくい!

浸入した水を、外部へ排出





※ ↑ 注意:写真はイメージです。本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

大幅に短く、コンパクト

新構造「ギアユニット&モード切替機構」搭載!

当社従来機▷ 243mm HP458D▷ 225mm

「小型かつ高耐久」を実現、新ギアユニット 薄型ギアで「小型化」。ギア数増加で「高耐久」もキープ。

※写直はイメージです

鉄工

□ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状

□「高速・低速」2段変速

□「高輝度」LEDライト2灯

充電式震動ドライバドリル



HP458DRTX 約45分充電

標準小売価格 67,800円(税別) バッテリBL1850×2本 充電器DC18RC・ケース付 88381 69457



Li-ion HP458DRMX 標準小売価格 64,100円(税別) バッテリBL1840×2本 充電器DC18RC・ケース付 88381 68348



HP458DRFX 約22分元電 標準小売価格 62.000円(税別) バッテリBL1830×2本 充電器DC18RC・ケース付

88381 62971

HP458DZ

標準小売価格 23,200円(税別) 本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売



充電式ドライバドリル

DF458DRTX 約45分充電 標準小売価格 66,800円(税別)

バッテリBL1850×2本 充電器DC18RC・ケース付 88381 69458



4.0Ah 標準小売価格 63,100円(税別) バッテリBL1840×2本 充電器DC18RC・ケース付



Li-ion DF458DRFX 約22分元電 標準小売価格 61.000円(税別) バッテリBL1830×2本

充電器DC18RC・ケース付 88381 62973



DF458DZ 標準小売価格 22,200円(税別) 本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売 88381 62974



